

KBT900NE

Campana, Decoración mural, Universal, Negro, 90 cm, A



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Control electrónico: Sí • Código EAN: 8017709299811

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Matt black • Estética: Universal • Diseño: Forma de T • Material: Material pintado • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí • Función purificación 24 hs: Sí • Opciones de programación tiempo: Apagado automático

MANDOS

Regulación de mandos: Teclas electrónicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1,3 W • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 730 m³/h • Potencia motor: 230 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Aluminio • Indicador cambio de filtros: Sí • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 500 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AECood): 54 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 31.2 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 60.0 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76.5 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 265 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 480 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 713 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 46 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 62 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 71 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.22 W • Factor aumento de tiempo (F): 0.9 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 52.0 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 395 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 451 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 159 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 3 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 156 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 62 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 230 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 265 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Potencia: 138 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 360 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Potencia: 160 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 480 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potencia: 184 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 713 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potencia: 233 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 520x900x450 • Ancho: 900 mm • Profundidad del producto (mm): 450 mm • Altura del producto (mm): 520 mm • Peso neto (kg): 14.000 kg • Peso bruto (kg): 18.000 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Reducción manguera: Sí

OPTIONAL

KITFCKBT: Accesorios, CampanasKITFCKBTR: Accesorios, Campanas

