

KD9XE

Campana, Decoración mural, Universal, Acero Inoxidable, 90 cm, D



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709203030

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: Trapezio • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 1 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 4 W • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 415 m³/h • Potencia motor: 110 W • Nº de Filtros: 1 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): D • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): E • Consumo anual (AEC_{hood}): 59 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 9.3 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 11 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 75.1 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 210 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 400 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 50 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 64 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.7 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 195 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 155 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 90 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 4 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 45 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 64 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 109 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 210 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potencia: 70 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 250 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potencia: 85 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 400 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potencia: 105 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 620x898x471 • Ancho: 898 mm • Profundidad del producto (mm): 471 mm • Altura del producto (mm): 620 mm • Peso neto (kg): 8.300 kg • Peso bruto (kg): 10.500 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Reducción manguera: Sí

OPTIONAL

KITFC155: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas



