

KFAB75CR

Campana, Decoración mural, 50's Style , Crema, 75 cm, A+



TIPOLOGÍA

Ancho: 75 cm • Familia: Campana • Filtración: Recirculación • Código EAN: 8017709224875 • Tipo Encimera: Decoración mural • Control electrónico: Sí

ESTÉTICA

Estética: 50's Style • Diseño: Inclinata • Tipo de inox: Cepillado • Color: Crema • Acabado: Brillante • Material: Material pintado

MANDOS

Regulación de mandos: Teclas electrónicos • Color Led: Blanco

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí • Opciones de programación tiempo: Apagado automático

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Potencia luz: 1 W • Filtros carbón de serie: Sí • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Válvula de retención: Sí • N.º de Filtros: 3 • N.º de Luces: 2 • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (Po): 820 m³/h • Potencia motor: 280 W • Tipo de Luz: Led • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Indicador cambio de filtros: Sí • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 333 m³/h • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 150 lux • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.7 W • Clase eficiencia energética (EEC): A+ • Factor aumento de tiempo (F): 0.49 • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 72 dB(A) • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 67 dB(A) • Consumo anual (AEEhood): 36 kWh/a • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 649 m³/h • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 421 m³/h • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 36.6 • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 61.1 % • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): E • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 422 Pa • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 67 dB(A) • Potencia normal sistema de luz (WL): 2 W • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 797 m³/h • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 68.2 lux /W • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 39.7 • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 135 W • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin): 50 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Datos nominales de conexión eléctrica: 282 W

VELOCIDAD 1

Potencia: 198 W • Rumorividad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Capacidad de aspiración (IEC 61591): 333 m³/h

VELOCIDAD 2

Potencia: 246 W • Rumorividad (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Capacidad de aspiración (IEC 61591): 477 m³/h

VELOCIDAD 3

Potencia: 286 W • Capacidad de aspiración (IEC 61591): 649 m³/h • Rumorividad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 797 m³/h • Rumorividad (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potencia: 294 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 644x750x616 • Ancho: 750 mm • Profundidad del producto (mm): 616 mm • Altura del producto (mm): 644 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Puerta corredera: Sí Control remoto: Sí

OPTIONAL

FLTSI: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITCMNFABCR: Accesorios, Tipología: Chimney set, Campanas



