

## KFAB75UJ

Campana, Decoración mural, 50's Style , Decorado / Especial, Decoración/Color especial: Union Jack, 75 cm, A+



### TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 75 cm • Filtración: Recirculación • Control electrónico: Sí • Código EAN: 8017709251475

### ESTÉTICA

Color: Decorado / Especial • Decoración/Color especial: Union Jack • Acabado: Brillante • Estética: 50's Style • Diseño: Inclinata • Material: Material pintado • Tipo de inox: Cepillado

### PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí • Opciones de programación tiempo: Apagado automático

### MANDOS

Regulación de mandos: Teclas electrónicas • Color Led: Blanco

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (Po): 820 m<sup>3</sup>/h • Potencia motor: 280 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Filtros carbón de serie: Sí • Indicador cambio de filtros: Sí • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A+ • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): E • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 36 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 36.6 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 68.2 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 61.1 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 333 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 649 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 797 m<sup>3</sup>/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 50 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 67 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 72 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.49 W • Factor aumento de tiempo (F): 0.7 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 39.7 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 421 m<sup>3</sup>/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 422 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 135 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 150 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 67 dB(A)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 282 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

## VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 333 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potencia: 198 W

## VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 477 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potencia: 246 W

## VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 649 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potencia: 286 W

## VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 797 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potencia: 294 W

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 644x750x616 • Ancho: 750 mm • Profundidad del producto (mm): 616 mm • Altura del producto (mm): 644 mm

## EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Puerta corredera: Sí Control remoto: Sí

## OPTIONAL

FLTSI: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITCMNFABUJ: Accesorios, Tipología: Chimney set, Campanas



