

KI905NXE2

Campana, Decoración isla, Línea, Negro, 90 cm, B



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración isla • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Control electrónico: Sí • Código EAN: 8017709253882

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Satinado • Estética: Línea • Diseño: Forma de T • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

MANDOS

Regulación de mandos: Control táctil • Color Led: Ice • Pantalla: Sí

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 4 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 820 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): B • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): B • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 68 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 27.9 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 79.8 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 84.3 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 266 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 469 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 703 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 49 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 61 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 70 dB(A) • Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po): 0.49 W • Factor aumento de tiempo (F): 1.00 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 399 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 445 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 176 W • Potencia normal sistema de luz (WI): 4 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 351 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 61 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 279 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 266 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potencia: 203 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 385 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potencia: 240 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 469 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 248 W

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 703 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potencia: 276 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 880x900x600 • Ancho: 900 mm • Profundidad del producto (mm): 600 mm • Altura del producto (mm): 880 mm

OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

