


KS9500BLE

Campana, Decoración mural, Universal, Negro, 90 cm, A



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Control electrónico: Sí • Código EAN: 8017709212223

ESTÉTICA

Color: Negro • Estética: Universal • Diseño: Piatta a T • Material: Material pintado • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí • Opciones de programación tiempo: Apagado automático

MANDOS

Regulación de mandos: Teclas electrónicas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 2 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (Po): 800 m³/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Aluminio • Indicador cambio de filtros: Sí • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC_{hood}): 54 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 29.2 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 95.9 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 78.9 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 307 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 558 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Q_{boost}): 759 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 53 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 67 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPE_{boost}): 73 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (P_s): 0.49 W • Factor aumento de tiempo (F): 0.9 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 376 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 449 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 160 W • Potencia normal sistema de luz (W_l): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 211 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 67 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 278 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 307 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Potencia: 207 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 395 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potencia: 236 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 558 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potencia: 250 W

VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 759 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potencia: 314 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 755x894x500 • Ancho: 894 mm • Profundidad del producto (mm): 500 mm • Altura del producto (mm): 755 mm

OPTIONAL

KITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasFLT4: Accesorios, Tipología: Charcoal filter kit, Campanas

