

KSET66E

Campana, Integrada a la vista, Universal, Acero Inoxidable, 60 cm, C



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 60 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709203436

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: Telescopica • Material: Acero Inoxidable • Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h • Potencia motor: 140 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): C • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): D • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC_{hood}): 78 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 14.4 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 59 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 295 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 580 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 52 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 68 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.5 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 83.5 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 322 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 224 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 139 W • Potencia normal sistema de luz (W_l): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 130 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 68 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 142 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 295 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potencia: 1 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 435 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 1 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 580 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potencia: 1 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 260x598x280 • Ancho: 598 mm • Profundidad del producto (mm): 280 mm • Altura del producto (mm): 260 mm

OPTIONAL

KITFC152: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

