

KSET96E

Campana, Integrada a la vista, Universal, Acero Inoxidable, 90 cm, C



TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709203481

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: Con frontalino a vista • Material: Acero Inoxidable •

Tipo de inox: Cepillado

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 620 m³/h •

Potencia motor: 140 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm •

Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): C • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): D • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEChood): 78 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 14.4 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 59 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 295 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 580 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 52 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 68 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.5 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 83.5 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 322 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 224 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 139 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 130 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 68 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 142 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

OPCIONALES NO INCLUIDOS

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 295 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potencia: 1 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 435 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 1 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 580 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potencia: 1 W

VELOCIDAD 4

VELOCIDAD INTENSIVA

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 260x898x280 • Ancho: 898 mm • Profundidad del producto (mm): 280 mm • Altura del producto (mm): 260 mm • Peso neto (kg): 12.000 kg • Peso bruto (kg): 13.300 kg

OPTIONAL

KITFC152: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

