

## KT90DGC

Campana, Decoración mural, Victoria, Divina Cucina, Decorado / Especial, Decoración/Color especial: Carretto, 90 cm, A, Smeg & Dolce&Gabbana



### TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709266721

### ESTÉTICA

Color: Decorado / Especial • Decoración/Color especial: Carretto • Acabado: Brillante • Estética: Victoria • Serie: Divina Cucina • Colaboraciones: Smeg & Dolce&Gabbana • Diseño: Trapezio • Material: Material pintado • Tipo de inox: Cepillado

### PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí

### MANDOS

Regulación de mandos: Mandos • Mandos: Victoria • N.º de mandos: 2 • Color mandos: Efecto inox

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 3000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (Po): 820 m<sup>3</sup>/h • Potencia motor: 275 W • Nº de Filtros: 3 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Distancia mínima de la encimera de gas: 750 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 650 mm • Válvula de retención: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): C • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC<sub>hood</sub>): 59 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 30 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 102.3 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 76.6 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q<sub>min</sub>): 334 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q<sub>max</sub>): 567 m<sup>3</sup>/h • Flujo de aire en posición reforzada Q<sub>boost</sub>): 788 m<sup>3</sup>/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE<sub>min</sub>): 49 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE<sub>max</sub>): 61 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPE<sub>boost</sub>): 69 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.00 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 52.4 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q<sub>bep</sub>): 438 m<sup>3</sup>/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q<sub>bep</sub>): 434 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W<sub>bep</sub>): 176 W • Potencia normal sistema de luz (W<sub>l</sub>): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 225 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L<sub>wa</sub>): 61 dB(A)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 278 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

## VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 334 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potencia: 199 W

## VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potencia: 231 W

## VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 567 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 260 W

## VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 788 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Potencia: 280 W

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 740x895x530 • Ancho: 895 mm • Profundidad del producto (mm): 530 mm • Altura del producto (mm): 740 mm

## OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas