

SOP6302S2PX

Horno, Clásica, 60 cm, Combinado Vapor, Acero Inoxidable, A+, Piroclítico



TIPOLOGÍA

Familia: Horno • Categoría: 60 cm • Rango de vapor: 20 - 40% • Método de cocción: Combinado Vapor • Tecnología vapor: Pyro steam • Alimentación: Eléctrico • Código EAN: 8017709302092 • Sistema de limpieza: Piroclítico

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Anti-huellas • Estética: Clásica • Material: Acero Inoxidable • Tipo de vidrio: Nerovista • Puerta: Con 2 bandas horizontales • Tirador: Clásica • Color del tirador: Efecto inox

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número de funciones de cocción: 12 • Funciones de cocción tradicionales: Estático, Ventilado, Termoventilado, Turbo (circular+posterior+superior+ventilador), ECO, Grill ancho, Inferior, Pizza • Funciones de cocina con tecnología Full Steam: Vapor + inferior + superior + ventilador, Vapor + resistencia circular + ventilador, Turbo, Grill + fan • Otras funciones de vapor: Limpieza del tanque, Salida del agua, Entrada del agua, Descalcificación • Otras funciones: Descongelación por tiempo, Fermentación, Cocción piedra pizza, BBQ, Air-Fry, Sabbath • Funciones de limpieza: Pirólisis

MANDOS

Pantalla: Sí • Ajustes: Mandos y botones táctiles • N.º de mandos: 2 • Mandos: Clásica

OPCIONES

Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin de cocción • Cuentaminutos: Sí • Programador: 1 • Opción Show Room Demo: Sí • Pre-calentamiento rápido: Sí • Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños: Sí • Cocción con termómetro sonda: Sí • Otras funciones: Mantener temperatura, Luz Eco, Tonos, Brillo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del display: EvoScreen • Tecnología Display: LCD • Regulación de la temperatura: Electrónica • Temperatura mínima: 30 °C • Temperatura máxima: 280 °C • Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean • N.º de estantes: 5 • Tipo de estantes: Bastidores de metal • N.º de ventiladores: 1 • N.º de luces: 2 • Luz reemplazable por el usuario: Sí • Tipo de Luz: Halógenas • Potencia luz: 40 W • Encendido de la luz al abrir la puerta: Sí • Apertura de la puerta: Frontal • Puerta: Fría • Puerta desmontable: Sí • Puerta interna de vidrio: Sí • Vidrio interno desmontable: Sí • N.º de vidrios de puerta total: 4 • Apertura suave: Sí • Bisagras Soft Close: Sí • Chimney: Fixed • Termostato de seguridad: Sí • Sistema de enfriamiento: Tangencial • Bloqueo de puerta durante pirólisis: Sí • Carga de agua: Cajón, manual • Capacidad del tanque: 0,8 l • Interrupción de resistencias al abrir la puerta: Sí • Resistencia inferior - Potencia: 1200 W • Resistencia grill - Potencia: 1750 W • Resistencia circular - Potencia: 2000 W

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética: A+ • Volumen útil: 68 l • Energy consumption in conventional mode: 3.92 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección natural: 1.09 KWh • Energy consumption in forced air convection: 2.45 MJ • Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada: 0.68 KWh

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Tensión: 220-240 V • Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W • Frecuencia: 50/60 Hz • Largo del cable de alimentación: 115 cm

CONEXIÓN DE GAS

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 592x597x548 • Peso neto (kg): 41.200 kg • Peso bruto (kg): 44.900 kg

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1Rejilla inserción bandeja: 1Bandeja con tope posterior: 1Bandeja profunda esmaltada (50 mm): 1Sonda temperatura: Si, 1 punto medición

