

LAVASTOVIGLIE

	STL7235L	STL7233L	STL7231L	STL7224L	STL7221L	STL7633L	STL7621L	STLA825A-2
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontali	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Silver (grigio oropal)	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	Maxi, 86 cm	Maxi, 86 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	13	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	39	42	46	42	47	42	47	44
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•		•		•		•
Normale			•		•		•	
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•		•		•		•
ECO Veloce	•	•		•		•		•
Delicato e Veloce	•	•		•		•		•
Normale Veloce	•	•		•		•		•
Auto 45-65	•	•		•		•		•
Forte e Veloce	•	•		•		•		•
Super								•
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•	
1/2 Carico			•		•		•	
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++		A+++		A+++		A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•		•		•		•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•		•		•		•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo		
Cestello superiore	Con inserti fissi e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide		•		•		•		•
Guide telescopiche acciaio inox Extra Glide	•							
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo	Con doppio inserto abbattibile
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Spia, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium
Terzo irrigatore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•		•		•		•

	STL7235L	STL7233L	STL7231L	STL7224L	STL7221L	STL7633L	STL7621L	STLA825A-2
Sistema protezione antiavvolgimento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT	Bilancianti a fulcro variabile
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 860 a 930 mm	7 cm, da 860 a 930 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+	A+++	A+	A+++	A+	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	0.81	1.03	0.81	1.03	0.81	1.03	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	9	9	9.8	8.5	12	9	12	8.5
Consumo annuo di energia kWh	230	230	292	230	292	230	292	230
Consumo annuo di acqua l	2520	2520	2744	2380	3360	2520	3360	2380
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	175	175	165	150	165	175	165	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE

⁽¹⁾ Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo

⁽²⁾ Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

LAVASTOVIGLIE

	STLA825B-2	STL825A-2	STL825B-2	STA7233L	PL7233TX	STA4513	STO905-1	STC75
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontalino	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Silver (grigio opal)	Inox antimpronta	Silver (silver 2008 ST)	Inox	Inox
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	Orizzontale, 90 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	Compatta	Compatta
Numero coperti	13	13	13	13	13	10	12	7
Rumorosità dB(A) re 1pW	44	44	44	42	42	45	43	43
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	6+4 programmi rapidi	10
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 65°, 55°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•	•	•	•
Normale		•	•					•
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•	•	•	•		•	•
ECO Veloce	•	•	•	•	•		•	
Delicato e Veloce	•	•	•	•	•		•	
Normale Veloce	•	•	•	•	•		•	
Auto 45-65	•			•	•		•	
Forte e Veloce	•	•	•	•	•		•	•
Super	•	•	•			•	•	•
Ultraclean				•	•			
1/2 Carico						•		
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++			A+++	A+++			
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	•		•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•	•	•	•		•	
Opzione igienizzazione Hyclean		•	•					
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Inox	Inox
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore			In plastica solo su cesto inferiore
Terzo cestello superiore portaposate				Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi		
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli		
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•	•	•			
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserti fissi	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Spia, con segnale sonoro	Spia, con segnale sonoro	Spia, con segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Spia, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Oscillante	Doppio Orbitale	Orbitale
Terzo irrigatore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Doppio	Singolo

	STL825B-2	STL825A-2	STL825B-2	STA7233L	PL7233TX	STA4513	STO905-1	STC75
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•			•	•		•	•
Sistema protezione antiavvelenamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Illuminazione interna							A led bianco	A led bianco
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro variabile con triplo effetto (antischacciamento)	Bilancianti a fulcro variabile con triplo effetto (antischacciamento)
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	
Classe di efficienza energetica	A+++	A+	A+	A+++	A+++	A+	A+	A
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	1.03	1.03	0.81	0.81	0.83	1.01	0.73
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	8.5	8.5	8.5	8.5	9	9.5	11.5	10
Consumo annuo di energia kWh	230	292	292	230	231	236	289	208
Consumo annuo di acqua l	2380	2380	2380	2380	2520	2660	3220	2800
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	165	165	150	175	175	190	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.50	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5	
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1800	1300	1800	1800

Informazioni fornite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 1059/2010 che integra la Direttiva 2010/30/UE

(1) Dati riferiti a prove standard per ciclo normativo

(2) Consumo annuo stimato in 280 cicli di lavaggio

Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio

LAVASTOVIGLIE H 82 CM CON SISTEMA FLEXI-FIT

ALTEZZA ANTA A PARTIRE DA 670 mm

VANO mm ZOCCOLO mm	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	
45																
50	820															
55	820	820														
60	820	820	820													
65	820	820	820	820												
70	820	820	820	820	820											
75	820	820	820	820	820	820										
80	820	820	820	820	820	820	820									
85	820	820	820	820	820	820	820	820								
90	820	820	820	820	820	820	820	820	820							
95	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820						
100	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820					
105	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820				
110	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820			
115	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820		
120	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
125	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
130	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
135	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
140	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
145	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
150	820		820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
155	820			820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
160	820				820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
165	820					820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
170	820						820	820	820	820	820	820	820	820	820	
175	820							820	820	820	820	820	820	820	820	
180	820								820	820	820	820	820	820	820	
185	820									820	820	820	820	820	820	
190	820										820	820	820	820	820	
195	820											820	820	820	820	
200	820												820	820	820	820
205	820													820	820	820
210	820														820	
215	820															

ATTENZIONE: con utilizzo di cerniere a fulcro fisso può rendersi necessario il taglio dello zoccolo

LAVASTOVIGLIE MAXI H 86 CM CON SISTEMA FLEXI-FIT

ALTEZZA ANTA A PARTIRE DA 710 mm

VANO mm ZOCCOLO mm	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930
45															
50	860														
55	860	860													
60	860	860	860												
65	860	860	860	860											
70	860	860	860	860	860										
75	860	860	860	860	860	860									
80	860	860	860	860	860	860	860								
85	860	860	860	860	860	860	860	860							
90	860	860	860	860	860	860	860	860	860						
95	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860					
100	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860				
105	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860			
110	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860		
115	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	
120	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
125	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
130	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
135	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
140	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
145	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
150		860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
155			860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
160				860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
165					860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
170						860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
175							860	860	860	860	860	860	860	860	860
180								860	860	860	860	860	860	860	860
185									860	860	860	860	860	860	860
190										860	860	860	860	860	860
195											860	860	860	860	860
200												860	860	860	860
205													860	860	860
210														860	860
215															860

ATTENZIONE: con utilizzo di cerniere a fulcro fisso può rendersi necessario il taglio dello zoccolo

LAVASTOVIGLIE H 82 CM ANTA LUNGA CON CERNIERA TIPO A

ALTEZZA ANTA 800 - 845 mm

VANO mm ZOCOLO mm	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890
0															
5	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A								
10	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A							
15	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A						
20	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A					
25		825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A				
30			825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A			
35				825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A		
40					825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	
45						825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
50							825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
55								825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
60									825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
65										825 A	825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
70											825 A	825 A	825 A	825 A	825 A
75												825 A	825 A	825 A	825 A
80													825 A	825 A	825 A
85														825 A	825 A
90															825 A
95															
100															
105															
110															
115															
120															
125															
130															

Cerniera A: lasciare almeno 5 mm. di distanza tra anta e zoccolo

LAVASTOVIGLIE H 82 CM ANTA LUNGA CON CERNIERA TIPO B

ALTEZZA ANTA 760 - 800 mm

VANO mm ZOCOLO mm	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890
0															
5															
10															
15															
20	825 B														
25	825 B	825 B													
30	825 B	825 B	825 B												
35	825 B	825 B	825 B	825 B											
40	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B										
45	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B									
50	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B								
55	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B							
60	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B						
65		825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B					
70			825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B				
75				825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B			
80					825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B		
85						825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	
90							825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B
95								825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B
100									825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B
105										825 B	825 B	825 B	825 B	825 B	825 B
110											825 B	825 B	825 B	825 B	825 B
115												825 B	825 B	825 B	825 B
120													825 B	825 B	825 B
125														825 B	825 B
130															825 B

Cerniera B: lasciare almeno 12 mm. di distanza tra anta e zoccolo

LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontalino	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	14	14	13	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	45	45	39	42	39	42	47
Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Bicchieri PRO	•	•					
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•	•	•
Normale							•
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min			•	•	•	•	•
ECO Veloce			•	•	•	•	•
Delicato e Veloce			•	•	•	•	
Normale Veloce			•	•	•	•	•
Auto 45-65			•	•	•	•	
Forte e Veloce			•	•	•	•	•
Universale	•	•					
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico							•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	•	•	•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Professional	•	•					
Opzione Quick Time			•	•	•	•	•
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto superiore e inferiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo
Cestello superiore	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•	•		•	
Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	•	•	•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale

LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	12	10	10	10	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	47	49	49	44	45	46	42
Numero di programmi	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli		•				•	•	•
Normale	•	•	•	•			•	
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•						•
ECO Veloce		•						•
Delicato e Veloce					•	•		•
Normale Veloce		•			•	•		•
Auto 45-65					•	•		•
Forte e Veloce		•			•	•		•
Super								
Ultraclean	•	•	•	•			•	•
1/2 Carico	•	•	•	•	•			
Opzione risparmio energetico EnerSave		A+++			A++			A+++
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone						•		•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•		•
Opzione Quick Time		•			•	•		•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo							
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide								•
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica

LAVASTOVIGLIE

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Nero	Nero	Nero	Nero	Silver (silver 2008 ST)	Silver (silver 2008 ST)	Nero	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm	45 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	12	10	10	10	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	47	49	49	44	45	46	42
Numero di programmi	5	5+5 programmi rapidi	5	5	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli		•				•	•	•
Normale	•	•	•	•			•	•
ECO	•	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•				•		•
ECO Veloce		•				•		•
Delicato e Veloce					•	•		•
Normale Veloce		•			•	•		•
Auto 45-65					•	•		•
Forte e Veloce		•			•	•		•
Super					•	•		
Ultraclean	•	•	•	•			•	•
1/2 Carico	•	•	•	•	•			
Opzione risparmio energetico EnerSave		A+++			A++			A+++
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico		Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone						•		•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•		•
Opzione Quick Time		•			•	•		•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore		In plastica solo su cesto inferiore			In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	SI, FlexiDuo							
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide								•
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con doppio inserto abbattibile
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display		Programmazione partenza differita			Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo		Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo, Visualizzazione dinamica avanzamento programma
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Luce a pavimento, Activelight	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, Activelight	Luce a pavimento, Activelight	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante	Oscillante	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo		Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo

	ST5233	ST5324L	ST5222	ST5121	STA4525	STA4515	STA4505	PL3326TX
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest					•	•		•
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro variabile
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	A+	A++	A+	A+	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.91	0.81	0.91	1.01	0.74	0.83	0.83	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	12	8.5	12	12	9.5	9.5	9.5	8.5
Consumo annuo di energia kWh	259	230	258	286	210	236	236	231
Consumo annuo di acqua l	3360	2380	3360	3360	2660	2660	2660	2380
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	150	150	165	175	175	175	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.50	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.50
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1300	1300	1300	1800

LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Installazione	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	13	13	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	47	47	49	49	49	45
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•				•
Normale	•	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•				•
ECO Veloce	•	•				
Delicato e Veloce	•	•				
Normale Veloce	•	•				
Forte e Veloce	•	•				
Super						•
Ultraclean	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico			•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++				
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•				
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•				
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
Terzo cestello superiore portaposate	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo				
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	0.81	0.91	0.91	0.91	0.83
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	9	9	12	12	12	9.5
Consumo annuo di energia kWh	231	231	259	259	259	236
Consumo annuo di acqua l	2520	2520	3360	3360	3360	2660
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	175	175	150	150	150	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800	1800	1300

LAVASTOVIGLIE

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Installazione	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale	Scomparsa totale
Colore frontalino	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	14	14	13	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	45	45	39	42	39	42	47
Numero di programmi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	45°, 50°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°
Bicchieri PRO	•	•					
Ammollo	•	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•	•	•
Normale							•
ECO	•	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min			•	•	•	•	•
ECO Veloce			•	•	•	•	•
Delicato e Veloce			•	•	•	•	
Normale Veloce			•	•	•	•	•
Auto 45-65			•	•	•	•	
Forte e Veloce			•	•	•	•	•
Universale	•	•					
Ultraclean	•	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico							•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	•	•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•	•
Opzione Professional	•	•					
Opzione Quick Time			•	•	•	•	•
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore
Terzo cestello superiore portaposate	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo	Si, FlexiDuo			Si, FlexiDuo
Cestello superiore	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•	•		•	
Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserto abbattibile singolo
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight	Luce a pavimento, ActiveLight
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Orbitale
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	•	•	•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale

	STP364S	STP364T	ST3339L	ST3337L	ST3328L	ST3326L	ST5335L
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro variabile	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A	A	A	A	A	A
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A	A	A
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.92	0.92	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	10.5	10.5	9	9	8.5	8.5	9
Consumo annuo di energia kWh	261	261	230	230	230	230	230
Consumo annuo di acqua l	2940	2940	2520	2520	2380	2380	2520
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	175	175	175	175	150	150	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5	5	5
Potenza installata W	5450	5450	1800	1800	1800	1800	1800

LAVASTOVIGLIE

	PL5335X	PL5335N	PL5222X	PL5222N	PL5222B	PLA4513X
Installazione	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata	Parzialmente integrata
Colore frontalino	Inox antimpronta	Nero	Inox antimpronta	Nero	Bianco	Inox antimpronta
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Altezza commerciale	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	13	13	13	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	47	47	49	49	49	45
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5	5	5	9
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•				•
Normale	•	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•				•
ECO Veloce	•	•				
Delicato e Veloce	•	•				
Normale Veloce	•	•				
Forte e Veloce	•	•				
Super						•
Ultraclean	•	•	•	•	•	•
1/2 Carico			•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++				
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•				
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•				
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica su cesto superiore e inferiore				
Terzo cestello superiore portaposate	Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo				
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Comandi	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici	Elettronici
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo				
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LVFABPB	ST2FABCR	LP364XS	LSP433XIT	LSP222XIT
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	85 cm	82 cm	85 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	13	14	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	42	43	45	47	49
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+4 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 65°, 55°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•	•
Normale				•	•
ECO	•	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•		•	
ECO Veloce	•	•		•	
Delicato e Veloce	•			•	
Normale Veloce	•	•		•	
Auto 45-65	•				
Auto 60-70		•			
Forte e Veloce	•	•			
Super		•			
Ultraclean	•		•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 9 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	3-6-9 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•	
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•	
Opzione Professional			•		
Opzione Quick Time	•	•		•	
Colore cestelli	Inox	Inox	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	In tinta con il colore esterno	In tinta con il colore esterno	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica su cesto superiore e inferiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate			Sì, FlexiDuo	Sì, FlexiDuo	
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti centrali abbattibili e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	•	•	•		
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con inserti completamente abbattibili e glass holder	Con inserto abbattibile singolo	Con inserto abbattibile singolo
Display	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma			•	•	
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	A display, con segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Orbitale	Planetarium	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•		
Sistema protezione antiavallamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox

	LVFABPB	ST2FABCR	LP364XS	LSP433XIT	LSP222XIT
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento	7 cm, da 820 a 890 mm	Solo per livellamento	7 cm, da 820 a 890 mm	7 cm, da 820 a 890 mm
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	0.81	0.92	0.81	0.91
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	8.5	8.5	10.5	9	12
Consumo annuo di energia kWh	230	230	261	230	258
Consumo annuo di acqua l	2380	2380	2940	2520	3360
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	150	175	175	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	5450	1800	1800
Corrente A	10	10	32	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50
Altri colori disponibili	Nero, Silver, Rosso, Arancione, Panna, Verde lime, Rosa	Nero, Rosso, Rosa			Bianco, Nero
Codici altri colori disponibili	LVFABBL; LVFABOR; LVFABCR; LVFABRD; LVFABPK; LVFABLI; LVFABSV	ST2FABBL; ST2FABRD; ST2FABPK			LSP222BIT; LSP222NIT

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LVS533XIN	LVS532XIN	LVS435TXIN	LVS432XIT
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Altezza commerciale	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Numero coperti	13	13	13	13
Rumorosità dB(A) re 1pW	39	45	43	45
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi	5+5 programmi rapidi
Temperature di lavaggio °C	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•
Cristalli	•	•	•	•
Normale				•
ECO	•	•	•	•
Rapido 27 min	•	•	•	•
ECO Veloce	•	•	•	•
Delicato e Veloce	•	•	•	•
Normale Veloce	•	•	•	•
Auto 45-65	•	•	•	•
Ultraclean	•	•	•	•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A+++	A+++	A+++	A+++
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico	Fino a 24 ore, con ammollo automatico
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone	•	•	•	•
Opzione pastiglie FlexiTabs	•	•	•	•
Opzione Quick Time	•	•	•	•
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Inox	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore
Terzo cestello superiore portaposate	Sì, FlexiDuo			
Cestello superiore	Con inserti fissi e glass holder	Con inserti fissi	Con inserti fissi e glass holder	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide			•	
Cestello inferiore	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile	Con doppio inserto abbattibile
Display	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma	Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillante	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Planetarium	Planetarium	Planetarium	Planetarium
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest	•	•	•	
Sistema protezione antiacclagamento	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale	Acquastop totale
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.81	0.81	0.81	0.81
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	6.5	8.5	8.5	8.5
Consumo annuo di energia kWh	231	230	230	230
Consumo annuo di acqua l	1820	2380	2380	2380
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO

	LVS533XIN	LVS532XIN	LVS435TXIN	LVS432XIT
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	200	150	150	150
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1800
Corrente A	10	10	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50
Altri colori disponibili				Bianco, Nero
Codici altri colori disponibili				LVS432BIT; LVS432NIT

DATI TECNICI LAVASTOVIGLIE

	LVS222SXIT	LVS319S	LVS112SIT	LSA4525X	LSA4511B
Larghezza commerciale	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm	45 cm
Altezza commerciale	85 cm	85 cm	85 cm	82 cm	82 cm
Numero coperti	13	12	12	10	10
Rumorosità dB(A) re 1pW	49	49	49	44	46
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A++	A+
Numero di programmi	5	5	5	5+5 programmi rapidi	5
Temperature di lavaggio °C	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°	38°, 45°, 50°, 65°, 70°	38°, 50°, 65°, 70°
Ammollo	•	•	•	•	•
Cristalli				•	
Normale	•		•		
ECO	•	•	•	•	•
Rapido 27 min		•		•	•
ECO Veloce				•	
Delicato e Veloce				•	
Normale Veloce				•	
Auto 45-65				•	
Forte e Veloce				•	
Super				•	
Ultraclean	•	•	•		•
Opzione risparmio energetico EnerSave	A++			A++	
Opzione di partenza ritardata	3-6-9 ore, con ammollo automatico			Fino a 24 ore, con ammollo automatico	
Opzione 1/2 carico distribuito FlexiZone				•	
Opzione pastiglie FlexiTabs				•	
Opzione Quick Time				•	
Colore cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Colore componentistica cestelli	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore			In plastica solo su cesto inferiore	
Cestello superiore	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserti fissi
Regolazione in altezza del cestello superiore	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Ad estrazione, su due livelli	Su tre livelli	Su tre livelli
Cestello inferiore	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi	Con inserti fissi	Con inserto abbattibile singolo	Con inserti fissi
Display				Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	
Indicatore esaurimento sale	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Indicatore brillantante	Spia	Spia	Spia	Spia	Spia
Spie di avanzamento programma	•	•	•	•	•
Indicatore di fine ciclo	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro	Segnale sonoro
Sistema di lavaggio	Orbitale	Orbitale	Orbitale	Oscillante	Oscillante
Terzo irroratore superiore	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo	Singolo
Decalcificatore	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica	A regolazione elettronica
Sensore di torbidità Aquatest				•	
Sistema protezione antiallagamento	Acquastop singolo	Acquastop singolo	Acquastop singolo	Acquastop totale	Acquastop singolo
Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	Singola; acqua fredda/ calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
Sistema di asciugatura	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale	A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo	A condensazione naturale
Materiale vasca	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Filtro	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso	Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento	Solo per livellamento
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo) kWh	0.91	1.01	1.03	0.74	0.83
Consumo di acqua ciclo (l/ciclo) l	12	12	12	9.5	9.5
Consumo annuo di energia kWh	258	289	292	210	236

	LVS222SXIT	LVS319S	LVS112SIT	LSA4525X	LSA4511B
Consumo annuo di acqua l	3360	3360	3360	2660	2660
Programma di riferimento	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) min	150	180	165	175	175
Consumo di energia - stand by off mode W	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Consumo di energia - stand by on mode W	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Durata in modalità stand-by on (min) min	5	5	5	5	5
Potenza installata W	1800	1800	1800	1300	1300
Corrente A	10	10	10	10	10
Tensione V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza Hz	50	50	50	50	50
Altri colori disponibili	Bianco, Nero	Bianco	Bianco		
Codici altri colori disponibili	LVS222BIT; LVS222NIT	LVS319B	LVS112BIT		